

MAXA FOLYADÉKHŰTŐK
HWA-A LÉGHŰTÉSES KÜLTÉRI



46 kW - 174 kW

- RENDELHETŐ KIALAKÍTÁSOK
- Csak hűtős egység: HWA-A
 - Hőszivattyús egység: HWA-A/WP
 - Extra csendes kivitel: HWA-A/SSL
 - Beépített hidraulikus blokkos kivitel: HWA-A/SP
 - Adaptive floating vezérlés moduláló szivattyúval: HWA-A/SD

- RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK
- Ventilátor fordulatszám szabályozás -20°C-ig: CC
 - Alacsony és magas nyomás oldali mérőóra: MN
 - RS485 soros interfész modbus: IS
 - Gumi rezgéscsillapító készlet: AG
 - Kompresszor zajszigetelés: SL
 - Részleges hővisszanyerő: DS
 - Vezetékes távirányító: CR
 - Teljes hővisszanyerő: RT
 - Hőcserélő védőrács: RP
 - Lágymű: SS



MAXA		HWA-A 0247	HWA-A 0254	HWA-A 0262	HWA-A 0271	HWA-A 0282	HWA-A 0394	HWA-A 03108	HWA-A 03124	HWA-A 04144	HWA-A 04174
Névleges hűtőteljesítmény**	kW	46,6	53,7	62,2	71,3	81,7	94,3	108	124	144	174
Felvett elektromos teljesítmény**	kW	16,6	19,5	22,5	25,7	29,1	32,5	39	44,5	51,6	59,9
Névleges fűtőteljesítmény* **	kW	53,3	60,9	70,3	79,1	89	104	118	134	153	184
Felvett elektromos teljesítmény**	kW	17,5	19,8	23,4	25,7	29,1	33,7	38,9	44,4	50,8	61
Elektromos tápfeszültség/fázis	V/F/Hz	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Névleges áramfelvétel fázisonként ++	A	40	43	52	56	65	75	85	103	111	133
EER	-	2,81	2,75	2,76	2,77	2,81	2,90	2,77	2,79	2,79	2,90
COP	-	3,05	3,08	3,00	3,08	3,06	3,09	3,03	3,02	3,01	3,02
Kompresszor(ok) fajtája	-	scroll on/off	scroll on/off	scroll on/off	scroll on/off	scroll on/off	scroll on/off	scroll on/off	scroll on/off	scroll on/off	scroll on/off
Hűtőkör(ök), kompresszor(ok) száma	-	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/3	1/3	2/4	2/4	2/4
Ventilátor(ok) száma	-	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
Berendezés hangnyomásszintje	dB(A)	56,5	56,5	60,5	60,5	60,5	60,5	61,5	61,5	61,5	61,5
Folyadékűtő méretei	szélesség	mm	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	3550	3550
	mélység		1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
	magasság		1920	1920	1920	1920	2220	2220	2220	2220	2220
Berendezés tömege	kg	600	630	670	690	800	890	940	1050	1150	1390
Hűtőközeg	-	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Vízoldali csatlakozások	inch	2x2 1/2" bm	2x2 1/2" bm	2x2 1/2" bm	2x2 1/2" bm	2x2 1/2" bm	2x2 1/2" bm	2x2 1/2" bm	2x2 1/2" bm	2x2 1/2" bm	2x2 1/2" bm
Működési külső hőm.tartomány hűtésben***	°C	-20..+46	-20..+46	-20..+46	-20..+46	-20..+46	-20..+46	-20..+46	-20..+46	-20..+46	-20..+46
Működési külső hőm.tartomány fűtésben	°C	-10..+20	-10..+20	-10..+20	-10..+20	-10..+20	-10..+20	-10..+20	-10..+20	-10..+20	-10..+20

* Fűtési teljesítmény -> csak /H hőszivattyús kivitelek esetén ** A teljesítmények 12/7-35°C és 45/40-7°C hőmérsékletek mellett értendők A7W45-A35W7
*** Csak CC kiegészítővel érvényesek a külső hőmérséklet-tartományok ++ A berendezések indítóárama az üzemi áramfelvételnél magasabb