

# MAXA HWA-A-FC LÉGHŰTÉSES KÜLTÉRI FOLYADÉKHŰTŐK



28 kW - 43 kW

RENDELHETŐ KIALAKÍTÁSOK

- ☛ Csak hűtős egység: HWA-A/FC
- ☛ Beépített hidraulikus blokkos kivitel: HWA-A/FC/SP

RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK

- ☛ RS485 soros interfész modbus: IS
- ☛ Gumi rezgécscillapító készlet: AG
- ☛ Szimpla keringető szivattyú: PS
- ☛ Vezetékes távirányító: CR
- ☛ Hőcserélő védőrács: RP
- ☛ Lágýindítás: SS



hűtőközeg



scroll kompresszor



lemezes hőcserélő



axiál ventilátor



MAXA	HWA-A/FC 0127	HWA-A/FC 0131	HWA-A/FC 0137	HWA-A/FC 0142	
NÉVLEGES HŰTŐTELJESÍTMÉNY**	kW	27,9	31,4	37,3	42,8
FELVETT ELEKTROMOS TELJESÍTMÉNY**	kW	9,5	11	13,9	15,6
ELEKTROMOS TÁPFESZÜLTÉG/FÁZIS**	V/F/Hz	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
NÉVLEGES ÁRAMFELVÉTEL FÁZISONKÉNT++	A	25	29	36	42
EER	-	2,94	2,85	2,68	2,74
KOMPRESSZOR(OK) FAJTÁJA	-	scroll on/off	scroll on/off	scroll on/off	scroll on/off
HŰTŐKÖR(ÖK), KOMPRESSZOR(OK) SZÁMA	-	1/1	1/1	1/1	1/1
VENTILÁTOR(OK) SZÁMA	-	1	1	2	2
KÜLTÉRI EGYSÉG HANGNYOMÁSSZINTJE	dB(A)	60	61	61	61
FOLYADÉKHŰTŐ MÉRETEI (SZ.-MÉLY.-MAG.)	mm	1850x900x1430	1850x900x1430	1850x900x1430	1850x900x1430
KÜLTÉRI TÖMEGE	kg	495	510	550	565
HŰTŐKÖZEG	-	R410A	R410A	R410A	R410A
VÍZOLDALI CSATLAKOZÁSOK	coll	2x1" km	2x1" km	2x1" km	2x1" km
MŰKÖDÉSI KÜLSŐ HŐM.TARTOMÁNY HŰTÉSBE***	°C	-20..+46	-20..+46	-20..+46	-20..+46
100% FREE COOLING KEZDETI HŐMÉRSÉKLETE	°C	-1,7	-2,7	0,5	-1,2

\*\* A teljesítmények 15/10-35°C hőmérsékletek mellett értendők A35W15 \*\*\* Csak CC kiegészítővel érvényesek a külső hőmérséklet-tartományok  
++ A berendezések indítóárama az üzemi áramfelvételénél magasabb